

산업안전기사 실기 필답형 2016년 2회 기출문제 후기복원

자료 성격: 필답형 후기복원 · 2016-06-25 · 문항 수: 14 · 근거 기준일: 2026-08-29 · 시험시간: 90분 · 총점: 55점

성명		점수	/ 55
----	--	----	------

네 독립 공개 자료군을 대조한 문제 전용 답안지입니다. 정답과 링크된 현행 근거는 웹 해설에서 확인하세요. 정답과 해설은 license.3001.co.kr의 같은 제목 게시물에서 확인하세요.

산업안전관리실무

[물질안전보건자료 항목 · short · 4점]

1. 물질안전보건자료 작성항목 중 보기의 화학제품·구성성분·취급저장·물리화학적 특성·폐기·기타 참고를 제외하고 네 가지를 쓰시오.

- (1) 항목 1
- (2) 항목 2
- (3) 항목 3
- (4) 항목 4

[공정안전보고서 · short · 4점]

2. 공정안전보고서에 포함해야 할 사항 네 가지를 쓰시오.

- (1) 사항 1
- (2) 사항 2
- (3) 사항 3
- (4) 사항 4

[비계 작업 전 점검 · short · 4점]

3. 악천후로 작업을 중지한 뒤 또는 비계를 조립·해체·변경한 뒤 작업을 재개할 때 점검사항 네 가지를 쓰시오.

- (1) 점검 1
- (2) 점검 2
- (3) 점검 3
- (4) 점검 4

[소음 노출수준 · short · 4점]

4. 8시간 작업 중 85 dB(A) 2시간, 90 dB(A) 4시간, 95 dB(A) 2시간에 노출되었다. 현행 기준으로 소음노출수준과 기준 충족 여부를 쓰시오.

- (1) 노출수준
- (2) 기준 판단

5. 공기압축기를 가동하기 전 점검사항 네 가지를 쓰시오.

- (1) 점검 1
- (2) 점검 2
- (3) 점검 3
- (4) 점검 4

6. 그림의 매슬로 욕구단계론과 알더퍼 ERG 대응표에서 빈칸 ①~④를 채우시오.

- (1) 빈칸 1
- (2) 빈칸 2
- (3) 빈칸 3
- (4) 빈칸 4

Maslow hierarchy and ERG

자격증3001

Stage	Maslow	Alderfer ERG
5	Self-actualization	(4)
4	Esteem	Growth
3	(2)	(3)
2	(1)	Existence
1	Physiological	Existence

[방호조치 대상 기계 · short · 3점]

7. 방호조치 없이 양도·대여·설치·사용하거나 양도·대여 목적으로 진열해서는 안 되는 기계·기구와 방호조치 조합을 네 가지 쓰시오.

- (1) 조합 1
- (2) 조합 2
- (3) 조합 3
- (4) 조합 4

[근로불능상해 · short · 3점]

8. 근로불능상해 세 종류를 설명하시오. ① 영구 전노동불능 ② 영구 일부 노동불능 ③ 일시 전노동불능.

- (1) 영구 전부
- (2) 영구 일부
- (3) 일시 전부

[FT 작성 순서 · short · 4점]

9. FT 작성·해석 단계의 보기 번호를 올바른 순서로 배열하시오. ① 기초사상 분석 ② 논리게이트 도해 ③ 시스템 정의 ④ 추가 전개 가능성 검사 ⑤ 정성·정량 해석평가 ⑥ FT 간소화.

- (1) 배열 결과

[안전보건표지 색도 · short · 4점]

10. 안전보건표지 색채의 색도기준을 쓰시오. ① 빨간색 ② 노란색 ③ 파란색 ④ 검은색.

- (1) 빨간색
- (2) 노란색
- (3) 파란색
- (4) 검은색

[UVCE와 BLEVE · short · 4점]

11. UVCE와 BLEVE를 각각 설명하시오.

- (1) UVCE
- (2) BLEVE

[재해발생 조치순서 · short · 4점]

12. 재해발생 뒤 조치순서 빈칸을 채우시오. 재해발생 → ① → ② → 원인강구 → ③ → 대책실시계획 → 실시 → ④.

- (1) 빈칸 1
- (2) 빈칸 2
- (3) 빈칸 3
- (4) 빈칸 4

[운전위치 이탈 · short · 4점]

13. 차량계 하역운반기계 운전자가 운전위치를 이탈할 때 조치사항 두 가지를 쓰시오.

(1) 조치 1

(2) 조치 2

[내압방폭 표시 · short · 5점]

14. 용기 내부 폭발압력을 견디고 외부 폭발성가스에 착화되지 않게 한 방폭구조이며 가스그룹 IIB, 최고표면온도 90°C인 기기의 방폭표시를 쓰시오.

(1) 표시
