

산업안전기사 실기 필답형 2019년 2회 기출문제 후기복원

자료 성격: 필답형 후기복원 · 2019-06-29 · 문항 수: 14 · 근거 기준일: 2026-08-29 · 시험시간: 90분 · 총점: 55점

성명		점수	/ 55
----	--	----	------

세 공개 자료군을 대조한 문제 전용 답안지입니다. 정답과 링크된 현행 근거는 웹 해설에서 확인하세요. 정답과 해설은 license.3001.co.kr의 같은 제목 게시물에서 확인하세요.

산업안전관리실무

[중대재해 범위 · short · 3점]

1. 산업안전보건법령상 중대재해의 범위를 세 가지 쓰시오.

- (1) ①
- (2) ②
- (3) ③

[이동식 크레인 방호장치 · short · 5점]

2. 이동식 크레인에 설치·조정해야 하는 방호장치를 세 가지 쓰시오.

- (1) 장치 1
- (2) 장치 2
- (3) 장치 3

[도수율·강도율 계산 · short · 4점]

3. 근로자 300명, 연간 재해 15건, 휴업일수 288일, 1일 8시간, 연 280일 근무일 때 도수율과 강도율을 계산하시오.

(1) 도수율

(2) 강도율

[안전관리자 최소 인원 · short · 4점]

4. 다음 조건에서 문항이 요구한 안전관리자 최소 인원을 각각 쓰시오. ① 펄프 제조업 600명 ② 고무제품 제조업 300명 ③ 운수·통신업 500명.

(1) ①

(2) ②

(3) ③

[위험예지훈련 4라운드 · short · 5점]

5. 위험예지훈련 4라운드의 진행방식을 순서대로 쓰시오.

(1) 1단계

(2) 2단계

(3) 3단계

(4) 4단계

[인체계측 설계 원칙 · short · 3점]

6. 인체계측자료를 장비·설비 설계에 적용할 때 사용하는 원칙 세 가지를 쓰시오.

- (1) 원칙 1
- (2) 원칙 2
- (3) 원칙 3

[공기압축기 작업 전 점검 · short · 4점]

7. 공기압축기를 가동할 때 작업시작 전 점검사항을 네 가지 쓰시오.

- (1) 점검 1
- (2) 점검 2
- (3) 점검 3
- (4) 점검 4

[보일러 폭발방지 부속 · short · 3점]

8. 보일러 폭발사고 예방을 위해 기능을 정상적으로 유지·관리해야 하는 부속을 세 가지 쓰시오.

- (1) 부속 1
- (2) 부속 2
- (3) 부속 3

[전기기계·기구 적정설치 · short · 6점]

9. 전기기계·기구를 설치할 때 고려할 사항 세 가지를 쓰시오.

- (1) 사항 1
- (2) 사항 2
- (3) 사항 3

[안전모 성능시험 · short · 5점]

10. 안전모의 성능시험 항목을 다섯 가지 쓰시오.

- (1) 시험 1
- (2) 시험 2
- (3) 시험 3
- (4) 시험 4
- (5) 시험 5

[HAZOP 가이드워드 · short · 4점]

11. HAZOP 가이드워드 As well as, Part of, Other than, Reverse의 의미를 각각 쓰시오.

- (1) As well as
- (2) Part of
- (3) Other than
- (4) Reverse

[달기구 안전계수 · short · 2점]

12. 화물의 하중을 직접 지지하는 달기 와이어로프 또는 달기 체인의 안전계수를 쓰시오.

(1) 안전계수

[LD50 정의 · short · 3점]

13. LD50을 설명하시오.

(1) 정의

[안전인증 심사종류 · short · 4점]

14. 안전인증대상기계등이 안전기준에 적합한지 확인하는 안전인증 심사종류 네 가지를 쓰시오.

(1) 심사 1

(2) 심사 2

(3) 심사 3

(4) 심사 4
